

# ONTEC C C1H 303 M D2R W TM-OC.CHDRM300W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0125



N°: 4397/2021  
Valable jusque:  
11.09.2026



N°: 88-128463  
Valable jusque:  
25.05.2026



N°:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 0125



N°: 2291559.02-  
UAE  
Valable jusque:  
05.11.2026





N°: 0125



N°: V1.14



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Producteur                              | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                |
| Application                             | <b>luminaires de signalisation</b>   |
| Famille                                 | <b>ONTEC C</b>                       |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL | <b>blanche , RAL9003</b>             |
| Version                                 | <b>DATA2 RADIO</b>                   |
| Mode de fonctionnement                  | <b>M</b>                             |
| Temps de travail nominal                | <b>3 h</b>                           |
| Degré de protection                     | <b>IP20</b>                          |
| Degré de protection contre les chocs    | <b>IK03</b>                          |
| Classe de protection                    | <b>II</b>                            |
| Matériel                                | <b>plastique</b>                     |
| Méthode d'installation*                 | <b>encastré, plafond</b>             |
| Flux (panne)                            | <b>353 lm</b>                        |
| Source de lumière                       | <b>LED</b>                           |
| Puissance de la source lumineuse        | <b>3 W</b>                           |
| Puissance active                        | <b>8.6 W</b>                         |
| Tension alternative nominale            | <b>210-250 V</b>                     |
| Durée de vie des LED                    | <b>50000 h</b>                       |
| Température de couleur                  | <b>5700 K</b>                        |
| Température minimale                    | <b>+10 °C</b>                        |
| Températures maximales                  | <b>+35 °C</b>                        |
| La batterie                             | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b> |
| Garantie                                | <b>60 mois</b>                       |
| Dimensions nettes <b>H x Ø</b> [±2 mm]  | <b>14 mm x 90 mm</b>                 |



| h   | a    | b    | c | d |
|-----|------|------|---|---|
| 2,5 | 9,5  | 21   | - | - |
| 3   | 10,5 | 24   | - | - |
| 4   | 12,5 | 29,5 | - | - |
| 5   | 13,5 | 34   | - | - |
| 6   | 11,5 | 36   | - | - |
| 7   | 6,5  | 34   | - | - |
| 8   | 4,5  | 30   | - | - |
| 9   | 4    | 25   | - | - |
| 10  | 4    | 20   | - | - |

E<sub>min</sub> ≥ 1 lx

\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.