# ONTEC D C1 60 NM DATA2 R
# TM-OD.C1DDN600R

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0125 | N°: 4397/2021 Valable jusque: 11.09.2026 | N°: 88-128463 | N°: B_BK_60112_0424_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 0125 | N°: 2291559.02-UAE Valable jusque: 05.11.2026 | N°: 0125

N°: V1 | N°: V1.14

| | |
|---|---|
| Producteur | **TM Technologie** |
| Application | **luminaires de signalisation** |
| Famille | **ONTEC D** |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL | **rose , RAL4010** |
| Version | **DATA2** |
| Mode de fonctionnement | **NM** |
| Temps de travail nominal | **1 h** |
| Degré de protection | **IP20** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK03** |
| Classe de protection | **II** |
| Matériel | **plastique** |
| Méthode d'installation* | **encastré, plafond** |
| Flux (panne) | **297 lm** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **2.4 W** |
| Puissance active | **1.2 W** |
| Tension alternative nominale | **210-250 V** |
| Durée de vie des LED | **50000 h** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Température minimale | **+10 °C** |
| Températures maximales | **+35 °C** |
| La batterie | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Garantie | **60 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **90 mm x 90 mm x 14 mm** |




* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 9,5 | 21 | - | - |
| 3 | 11 | 24 | - | - |
| 4 | 13 | 29 | - | - |
| 5 | 13,5 | 32 | - | - |
| 6 | 10,5 | 34 | - | - |
| 7 | 5 | 32 | - | - |
| 8 | 3 | 26 | - | - |
| 9 | 4 | 19 | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

Emin ≥ 1 lx