TM TECHNOLOGIE

# ONTEC E E1E 01 CB B
# TM-OE.EECB0000B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0226

N°: 6233/2026
Valable jusque: 10.10.2026

N°: 88-141776
Valable jusque: 31.12.2027

N°: B_BK_60112_0425_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 0226


N°: 2314475.01-UAE
Valable jusque: 19.10.2028

N°: 0226

N°: V3.0



| | |
|---|---|
| Producteur | **TM TECHNOLOGIE** |
| catégorie | **luminaires de secours** |
| Application | **indication du sens d'évacuation** |
| Famille | **ONTEC E** |
| Couleur | **noir** |
| Couleur conforme à la norme RAL | **RAL9005** |
| Structure de la couleur | **mate , satinée, lisse** |
| Version | **CB – batterie centrale** |
| Mode de fonctionnement | **CB** |
| Degré de protection | **IP20** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK05** |
| Classe de protection | **II** |
| Matériel | **plastique** |
| Méthode d'installation* | **surface, encastré, mur** |
| Adapté pour utiliser un pictogramme | **oui** |
| Est-il accompagné d'un pictogramme ? | **oui** |
| Dimensions du pictogramme | **265x139 mm** |
| Dimensions du panneau d'évacuation | **250x125 mm** |
| Type de pictogramme | **film** |
| Numéro de graphique | **K3** |
| Luminance | **>150 cd/m²** |
| Visibilité | **25 m** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Tension alternative nominale | **210-250 V** |
| Tension continue nominale | **186-254 V** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **1.5 W** |
| Puissance active | **2.4 W** |
| Durée de vie des LED | **50000 h** |
| Température minimale | **-15 °C** |
| Températures maximales | **+55 °C** |
| Garantie | **60 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **277 mm x 33 mm x 153 mm** |




* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.