

# ONTEC E E1E 01 CB B TM-OE.EECB0000B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0225



N°: 4408/2021  
Valable jusque:  
09.10.2026



N°: 88-141776  
Valable jusque:  
28.02.2027



N°:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 0225



N°: 2291559.01-  
UAE  
Valable jusque:  
28.10.2026



N°: 0225



N°: V1.12



Producteur	<b>TM Technologie</b>
catégorie	<b>luminaires de secours</b>
Application	<b>indication du sens d'évacuation</b>
Famille	<b>ONTEC E</b>
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	<b>noir , RAL9005</b>
Structure de la couleur	<b>mate , satinée, lisse</b>
Version	<b>CB - batterie centrale</b>
Mode de fonctionnement	<b>CB</b>
Degré de protection	<b>IP20</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK05</b>
Classe de protection	<b>II</b>
Matériel	<b>plastique</b>
Méthode d'installation*	<b>surface, encastré, mur</b>
Adapté pour utiliser un pictogramme	<b>oui</b>
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	<b>oui</b>
Dimensions du pictogramme	<b>265x139 mm</b>
Dimensions du panneau d'évacuation	<b>250x125 mm</b>
Type de pictogramme	<b>film</b>
Numéro de graphique	<b>K3</b>
Luminance	<b>&gt;150 cd/m<sup>2</sup></b>
Visibilité	<b>25 m</b>
Température de couleur	<b>5700 K</b>
Tension alternative nominale	<b>210-250 V</b>
Tension continue nominale	<b>186-254 V</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Puissance de la source lumineuse	<b>1.5 W</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
Température minimale	<b>-15 °C</b>
Températures maximales	<b>+55 °C</b>
Garantie	<b>60 mois</b>
Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>277 mm x 33 mm x 153 mm</b>



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.