
ONTEC E E1P 301 M DALI W
TM-OE.EPDAM300W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0226 | N°: 6233/2026 Valable jusque: 10.10.2026 | N°: B_BK_60112_0425_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 0226 | N°: 3333 | N°: 0226 | N°: DIT.V1.01 | N°: V3.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**indication du sens d'évacuation**
Famille	**ONTEC E**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Structure de la couleur	**mate , satinée, lisse**
Version	**DALI**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK05**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, mur**
Adapté pour utiliser un pictogramme	**oui**
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	**oui**
Dimensions du pictogramme	**265x139 mm**
Dimensions du panneau d'évacuation	**250x125 mm**
Type de pictogramme	**film**
Numéro de graphique	**K3**
Luminance	**>300 cd/m²**
Visibilité	**25 m**
Température de couleur	**5700 K**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**1 W**
Puissance active	**5.2 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+35 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Type DALI	**A**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**277 mm x 33 mm x 153 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.