

ONTEC E E1P 301 M DALI W TM-OE.EPDAM300W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0225



N°: 4408/2021
Valable jusque:
09.10.2026



N°:
B_BK_60112_0425_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0225



N°: 3333



N°: 0225




N°: V1



N°: V1.12



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation
Famille	ONTEC E
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Structure de la couleur	mate , satinée, lisse
Version	DALI
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK05
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, mur
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	oui
Dimensions du pictogramme	265x139 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	250x125 mm
Type de pictogramme	film
Numéro de graphique	K3
Luminance	>300 cd/m²
Visibilité	25 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	210-250 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	1 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	+10 °C
Températures maximales	+35 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Type DALI	A
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	277 mm x 33 mm x 153 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.