

ONTEC G E1E 180 M AT C TM-OG.EEATM800C

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 03A25



N°: 4420/2021
Valable jusque:
05.09.2026



N°: 88-128652



N°:
B_BK_60112_0425_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 03A25



N°: 2291559.02-
UAE
Valable jusque:
05.11.2026



N°: 03A25




N°: V1



N°: V1.19



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation
Famille	ONTEC G
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	rouge , RAL3020
Structure de la couleur	mate , satinée, lisse
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK05
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	oui
Dimensions du pictogramme	125x125 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	250x125 mm
Type de pictogramme	film
Numéro de graphique	K6
Logo pictogramme	TM Technologie
Luminance	>350 cd/m²
Visibilité	25 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	- V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	0.9 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	+10 °C
Températures maximales	+35 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	251 mm x 29 mm x 198 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.