ONTEC G E1E 180 M AT L
TM-OG.EEATM800L

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0326

N°: 6227/2026
Valable jusque: 05.09.2031

N°: 88-128652

N°: B_BK_60112_0425_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 0326

N°: 2291559.02-UAE
Valable jusque: 05.11.2026


N°: 0326

N°: DIT.V1.01

N°: V3.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**indication du sens d'évacuation**
Famille	**ONTEC G**
Couleur	**jaune**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL1016**
Structure de la couleur	**mate , satinée, lisse**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK05**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, mur, plafond**
Adapté pour utiliser un pictogramme	**oui**
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	**oui**
Dimensions du pictogramme	**125x125 mm**
Dimensions du panneau d'évacuation	**250x125 mm**
Type de pictogramme	**film**
Numéro de graphique	**K6**
Logo pictogramme	**TM TECHNOLOGIE**
Luminance	**>350 cd/m²**
Visibilité	**25 m**
Température de couleur	**5700 K**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**- V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**0.9 W**
Puissance active	**3 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+35 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**251 mm x 29 mm x 198 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.