
# ONTEC G E1P 301 M DALI-2 W
# TM-OG.EPDLM300W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0326 | N°: 6227/2026 Valable jusque: 05.09.2031 | N°: B_BK_60112_0425_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 0326 | N°: 7090 | N°: 0326 | N°: DIT.V1.01 | N°: V3.0



| | |
|---|---|
| Producteur | **TM TECHNOLOGIE** |
| catégorie | **luminaires de secours** |
| Application | **indication du sens d'évacuation** |
| Famille | **ONTEC G** |
| Couleur | **blanche** |
| Couleur conforme à la norme RAL | **RAL9003** |
| Structure de la couleur | **mate , satinée, lisse** |
| Version | **DALI2** |
| Mode de fonctionnement | **M** |
| Temps de travail nominal | **3 h** |
| Degré de protection | **IP20** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK05** |
| Classe de protection | **II** |
| Matériel | **plastique** |
| Méthode d'installation* | **surface, encastré, suspendu, mur, plafond** |
| Adapté pour utiliser un pictogramme | **oui** |
| Est-il accompagné d'un pictogramme ? | **oui** |
| Dimensions du pictogramme | **125x125 mm** |
| Dimensions du panneau d'évacuation | **250x125 mm** |
| Type de pictogramme | **film** |
| Numéro de graphique | **K6** |
| Logo pictogramme | **TM TECHNOLOGIE** |
| Luminance | **>350 cd/m²** |
| Visibilité | **25 m** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Tension alternative nominale | **210-250 V** |
| Tension continue nominale | **- V** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **1.8 W** |
| Puissance active | **6.7 W** |
| Durée de vie des LED | **50000 h** |
| Température minimale | **+10 °C** |
| Températures maximales | **+35 °C** |
| La batterie | **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah** |
| Type DALI | **A** |
| Garantie | **60 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **251 mm x 29 mm x 198 mm** |




* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.