ONTEC R C1 60 NM AT C
TM-OR.C1ATN600C

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0426

N°: 6228/2026
Valable jusque: 04.09.2031

N°: 88-128814

N°: B_BK_60112_0424_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 0426

N°: 2291559.02-UAE
Valable jusque: 05.11.2026

N°: 0426

N°: DIT.V1.01

N°: V3.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**luminaires de signalisation**
Famille	**ONTEC R**
Couleur	**rouge**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL3020**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**1 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK03**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, mur, plafond, sous un angle**
Flux (panne)	**306 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2 W**
Puissance active	**1.2 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+35 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**130 mm x 31 mm x 130 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

Emin ≥ 1 lx