

# ONTEC R C1 60 NM AT C TM-OR.C1ATN600C

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0425



N°: 4410/2021  
Valable jusque:  
04.09.2026



N°: 88-128814



N°:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 0425



N°: 2291559.02-  
UAE  
Valable jusque:  
05.11.2026




N°: 0425



N°: V1



N°: V3.0



Producteur	<b>TM Technologie</b>
Application	<b>luminaires de signalisation</b>
Famille	<b>ONTEC R</b>
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	<b>rouge , RAL3020</b>
Version	<b>test automatique</b>
Mode de fonctionnement	<b>NM</b>
Temps de travail nominal	<b>1 h</b>
Degré de protection	<b>IP20</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK03</b>
Classe de protection	<b>II</b>
Matériel	<b>plastique</b>
Méthode d'installation*	<b>surface, encastré, mur, plafond, sous un angle</b>
Flux (panne)	<b>306 lm</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Puissance de la source lumineuse	<b>2 W</b>
Puissance active	<b>1.2 W</b>
Tension alternative nominale	<b>210-250 V</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
Température de couleur	<b>5700 K</b>
Température minimale	<b>+10 °C</b>
Températures maximales	<b>+35 °C</b>
La batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Garantie	<b>36 mois</b>
Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>130 mm x 31 mm x 130 mm</b>



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$