

ONTEC R C1 60 NM AT G TM-OR.C1ATN600G

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0425



N°: 4410/2021
Valable jusque:
04.09.2026



N°: 88-128814



N°:
B_BK_60112_0424_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0425



N°: 2291559.02-
UAE
Valable jusque:
05.11.2026



N°: 0425



N°: V1



N°: V3.0



| | |
|--|---|
| Producteur | TM Technologie |
| Application | luminaires de signalisation |
| Famille | ONTEC R |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL | grise , RAL7035 |
| Version | test automatique |
| Mode de fonctionnement | NM |
| Temps de travail nominal | 1 h |
| Degré de protection | IP20 |
| Degré de protection contre les chocs | IK03 |
| Classe de protection | II |
| Matériel | plastique |
| Méthode d'installation* | surface, encastré, mur, plafond, sous un angle |
| Flux (panne) | 306 lm |
| Source de lumière | LED |
| Puissance de la source lumineuse | 2 W |
| Puissance active | 1.2 W |
| Tension alternative nominale | 210-250 V |
| Durée de vie des LED | 50000 h |
| Température de couleur | 5700 K |
| Température minimale | +10 °C |
| Températures maximales | +35 °C |
| La batterie | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Garantie | 36 mois |
| Dimensions nettes L x W x H [±2 mm] | 130 mm x 31 mm x 130 mm |



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



| | | | | |
|-----|------|----|---|---|
| 2,5 | 9 | 20 | - | - |
| 3 | 10,5 | 23 | - | - |
| 4 | 12,5 | 28 | - | - |
| 5 | 13,5 | 32 | - | - |
| 6 | 12 | 33 | - | - |
| 7 | 6 | 31 | - | - |
| 8 | 4 | 25 | - | - |
| 9 | 4,5 | 20 | - | - |
| 10 | 2,5 | 7 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$