

ONTEC S C1 302 M AT W COLD TM-OS.C1ATM36CW

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1025



N°: 4662/2022
Valable jusque:
02.06.2027



N°: 88-139797



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1025



N°: 2291559.02-
UAE
Valable jusque:
05.11.2026



N°: 1025




N°: DIT_001



N°: V3.0



Producteur	TM Technologie
Application	luminaires de signalisation
Famille	ONTEC S
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle
Flux (panne)	225 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2 W
Puissance active	6.5 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$