

ONTEC S C1 60 NM AT W TM-OS.C1ATN660W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1025



N°: 4662/2022
Valable jusque:
02.06.2027



N°: 88-139797



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1025



N°: 2291559.02-
UAE
Valable jusque:
05.11.2026



N°: 1025




N°: V1



N°: V3.0



Producteur	TM Technologie
Application	luminaires de signalisation
Famille	ONTEC S
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	NM
Temps de travail nominal	1 h
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle
Flux (panne)	282 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2.5 W
Puissance active	1.2 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+ 0 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$