ONTEC S C1 CB W
TM-OS.C1CB0060W


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1026 | N°: 4662/2022 Valable jusque: 02.06.2027 | N°: 88-142217 Valable jusque: 31.12.2027 | N°: B_BK_60112_0426_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 1026 | N°: 2314475.01-UAE Valable jusque: 19.10.2028 | N°: 1026 | N°: V3.1


PLIK .LDT



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**luminaires de signalisation**
Famille	**ONTEC S**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Version	**CB – batterie centrale**
Mode de fonctionnement	**CB**
Degré de protection	**IP65**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle**
Flux (panne)	**282 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2 W**
Puissance active	**4.5 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**186-254 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**-15 °C**
Températures maximales	**+55 °C**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

Emin ≥ 1 lx