

# ONTEC S C1 302 M DALI W COLD TM-OS.C1DAM36CW

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1025



N°: 4662/2022  
Valable jusque:  
02.06.2027



N°:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 1025



N°: 4909



N°: 1025



N°: DIT\_001



N°: V3.0



Certificat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/4909/vip-rs>

Producteur  
catégorie

**TM Technologie**  
**luminaires de secours**

Application  
Famille

**luminaires de signalisation**  
**ONTEC S**

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL  
Version

**blanche , RAL9003**  
**DALI**

Mode de fonctionnement

**M**

Temps de travail nominal

**3 h**

Degré de protection

**IP65**

Degré de protection contre les chocs

**IK08**

Classe de protection

**II**

Matériel

**plastique**

Structure de la couleur

**lisse, brillante**

Méthode d'installation\*

**surface, encastré, suspendu, mur,  
plafond, sous un angle**

Flux (panne)

**225 lm**

Tension alternative nominale

**210-250 V**

Source de lumière

**LED**

Puissance de la source lumineuse

**2 W**

Durée de vie des LED

**50000 h**

Température de couleur

**5700 K**

Température minimale

**-15 °C**

Températures maximales

**+40 °C**

La batterie

**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**

Type DALI


**A**

Garantie


**60 mois**

Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]

**272 mm x 40 mm x 144 mm**



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$