ONTEC S C1 302 M DALI W COLD
TM-OS.C1DAM36CW


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1026 | N°: 4662/2022 Valable jusque: 02.06.2027 | N°: B_BK_60112_0426_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 1026 | N°: 4909 | N°: 1026 | N°: DIT.V1.01 | N°: V3.1


PLIK .LDT



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**luminaires de signalisation**
Famille	**ONTEC S**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Version	**DALI**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP65**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Structure de la couleur	**lisse, brillante**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle**
Flux (panne)	**225 lm**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2 W**
Puissance active	**6.5 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**-15 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Type DALI	**A**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

Emin ≥ 1 lx