TM TECHNOLOGIE

# ONTEC S M2 302 M AT B COLD
# TM-OS.M2ATM36CB

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1026

N°: 4662/2022
Valable jusque: 02.06.2027

N°: 88-139797

N°: B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 1026

N°: 2291559.02-UAE
Valable jusque: 05.11.2026


N°: 1026

N°: DIT.V1.01


N°: V3.1



| | |
|---|---|
| Producteur | **TM TECHNOLOGIE** |
| Application | **éclairage des espaces ouverts** |
| Famille | **ONTEC S** |
| Couleur | **noir** |
| Couleur conforme à la norme RAL | **RAL9005** |
| Version | **test automatique** |
| Mode de fonctionnement | **M** |
| Temps de travail nominal | **3 h** |
| Degré de protection | **IP65** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK08** |
| Classe de protection | **II** |
| Matériel | **plastique** |
| Méthode d'installation* | **surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle** |
| Luminance | **- cd/m²** |
| Flux (panne) | **241 lm** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **4.7 W** |
| Puissance active | **6.5 W** |
| Durée de vie des LED | **50000 h** |
| Tension alternative nominale | **210-250 V** |
| Tension continue nominale | **- V** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Température minimale | **-15 °C** |
| Températures maximales | **+40 °C** |
| La batterie | **LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah** |
| Garantie | **36 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **272 mm x 40 mm x 144 mm** |




* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3,5 | 9,5 | 3,5 | 9,5 |
| 3 | 3,5 | 10,5 | 3,5 | 10,5 |
| 4 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 5 | 4 | 13,5 | 4 | 13,5 |
| 6 | 4 | 14,5 | 4 | 14,5 |
| 7 | 4 | 15,5 | 4 | 15,5 |
| 8 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| 9 | 4 | 16,5 | 4 | 16,5 |
| 10 | 3,5 | 17 | 3,5 | 17 |

Emin ≥ 0,5 lx