

PRIMO P M2 180 NM DATA2 B

TM-P0.M2.BD04B



N°: 1725



N°: 4329/2021
Valable jusque:
19.05.2026



N°: B_BK_60112_0427_2024
Valable jusque:
24.01.2030




N°: 1725



N°: DC-UAE-0180
Valable jusque:
19.05.2026



N°: 1725





N°: DIT_001



N°: V1.2



Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	PRIMO P
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Version	DATA2
Mode de fonctionnement	NM
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK03
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	encastré, plafond
Flux (panne)	651 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	5.1 W
Puissance active	3.6 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+5 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	357 mm x 90 mm x 88 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.