PRIMO C C1 60 NM AT B
TM-PC.C1ATN600B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0526

N°: 4672/2022
Valable jusque: 13.06.2027

N°: 88-128507

N°: B_BK_60112_0428_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 0526

N°: DC-UAE-0214
Valable jusque: 13.06.2027


N°: 0526

N°: DIT.V1.01


N°: V3.1



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**luminaires de signalisation**
Famille	**PRIMO C**
Couleur	**noir**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9005**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**1 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK03**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier**
Méthode d'installation*	**encastré, plafond**
Luminance	**- cd/m²**
Flux (panne)	**279 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**3 W**
Puissance active	**1.2 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+35 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **H x Ø** [±2 mm]	**13 mm x 90 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

Emin ≥ 1 lx