TM TECHNOLOGIE

# PRIMO D M2 302 M AT B
# TM-PD.M2ATM300B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0526

N°: 4672/2022
Valable jusque: 13.06.2027

N°: 88-128507

N°: B_BK_60112_0428_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 0526

N°: DC-UAE-0214
Valable jusque: 13.06.2027

N°: 0526

N°: DIT.V1.01

N°: V3.1



| | |
|---|---|
| Producteur | **TM TECHNOLOGIE** |
| Application | **éclairage des espaces ouverts** |
| Famille | **PRIMO D** |
| Couleur | **noir** |
| Couleur conforme à la norme RAL | **RAL9005** |
| Version | **test automatique** |
| Mode de fonctionnement | **M** |
| Temps de travail nominal | **3 h** |
| Degré de protection | **IP20** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK03** |
| Classe de protection | **I** |
| Matériel | **acier** |
| Méthode d'installation* | **encastré, plafond** |
| Luminance | **- cd/m²** |
| Flux (panne) | **224 lm** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **3 W** |
| Puissance active | **7 W** |
| Durée de vie des LED | **50000 h** |
| Tension alternative nominale | **210-250 V** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Température minimale | **+10 °C** |
| Températures maximales | **+35 °C** |
| La batterie | **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah** |
| Garantie | **36 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **90 mm x 90 mm x 13 mm** |




* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 7,5 |
| 3 | 3,5 | 8,5 | 3,5 | 8,5 |
| 4 | 4 | 10,5 | 4 | 10,5 |
| 5 | 5 | 12 | 5 | 12 |
| 6 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| 7 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 8 | 4,5 | 16 | 4,5 | 16 |
| 9 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| 10 | 4 | 16 | 4 | 16 |

Emin ≥ 0,5 lx