PRIMO D M2 302 M DATA2 B
TM-PD.M2BDM300B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0526

N°: 4672/2022
Valable jusque: 13.06.2027

N°: 88-128507

N°: B_BK_60112_0428_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 0526

N°: DC-UAE-0214
Valable jusque: 13.06.2027


N°: 0526

N°: DIT.V1.01


N°: V3.1



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des espaces ouverts**
Famille	**PRIMO D**
Couleur	**noir**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9005**
Version	**DATA2**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK03**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier**
Méthode d'installation*	**encastré, plafond**
Luminance	**- cd/m²**
Flux (panne)	**224 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**3 W**
Puissance active	**7 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+35 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**90 mm x 90 mm x 13 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

Emin ≥ 0,5 lx