
# PRIMO E 30E 01 CB B
# TM-PE.3ECB0000B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0626 | N°: 4599/2022 Valable jusque: 20.03.2027 | N°: 88-141849 Valable jusque: 31.12.2027 | N°: B_BK_60112_0429_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 0626 | N°: DC-UAE-0204 Valable jusque: 20.03.2027 | N°: 0626 | N°: V1.10



| | |
|---|---|
| Producteur | **TM TECHNOLOGIE** |
| catégorie | **luminaires de secours** |
| Application | **indication du sens d'évacuation** |
| Famille | **PRIMO E** |
| Couleur | **noir** |
| Couleur conforme à la norme RAL | **RAL9005** |
| Structure de la couleur | **peinte** |
| Version | **CB – batterie centrale** |
| Mode de fonctionnement | **CB** |
| Degré de protection | **IP20** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK05** |
| Classe de protection | **I** |
| Matériel | **acier** |
| Méthode d'installation* | **surface, encastré, mur** |
| Adapté pour utiliser un pictogramme | **oui** |
| Est-il accompagné d'un pictogramme ? | **oui** |
| Dimensions du pictogramme | **317x179 mm** |
| Dimensions du panneau d'évacuation | **300x150 mm** |
| Type de pictogramme | **film** |
| Numéro de graphique | **K3** |
| Luminance | **>250 cd/m²** |
| Visibilité | **30 m** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Tension alternative nominale | **210-250 V** |
| Tension continue nominale | **186-254 V** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **1.5 W** |
| Puissance active | **2.3 W** |
| Durée de vie des LED | **50000 h** |
| Température minimale | **-15 °C** |
| Températures maximales | **+55 °C** |
| Garantie | **60 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **322 mm x 39 mm x 184 mm** |




* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.