TM TECHNOLOGIE


PRIMO E 60E 02 CB W
TM-PE.6ECB0000W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0626 | N°: 4599/2022 Valable jusque: 20.03.2027 | N°: 88-141849 Valable jusque: 31.12.2027 | N°: B_BK_60112_0429_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 0626 | N°: DC-UAE-0204 Valable jusque: 20.03.2027 | N°: 0626 | N°: V1.10



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**indication du sens d'évacuation**
Famille	**PRIMO E**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Structure de la couleur	**peinte**
Version	**CB – batterie centrale**
Mode de fonctionnement	**CB**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK05**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, mur**
Adapté pour utiliser un pictogramme	**oui**
Dimensions du pictogramme	**617x329 mm**
Dimensions du panneau d'évacuation	**600x300 mm**
Type de pictogramme	**film**
Luminance	**>200 cd/m²**
Visibilité	**60 m**
Température de couleur	**5700 K**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**186-254 V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**3.6 W**
Puissance active	**5.7 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température minimale	**-15 °C**
Températures maximales	**+55 °C**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**622 mm x 39 mm x 334 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.