

# PRIMO E 80E 180 M AT M TM-PE.8EATM800M

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0625



N°: 4599/2022  
Valable jusque:  
20.03.2027



N°: 88-128526



N°:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 0625



N°: DC-UAE-  
0204  
Valable jusque:  
20.03.2027



N°: 0625




N°: DIT\_001



N°: V1.9



Producteur	<b>TM Technologie</b>
catégorie	<b>luminaires de secours</b>
Application	<b>indication du sens d'évacuation</b>
Famille	<b>PRIMO E</b>
Structure de la couleur	<b>brillante</b>
Version	<b>test automatique</b>
Mode de fonctionnement	<b>M</b>
Temps de travail nominal	<b>3 h</b>
Degré de protection	<b>IP20</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK05</b>
Classe de protection	<b>I</b>
Matériel	<b>acier inoxydable</b>
Méthode d'installation*	<b>surface, encastré, mur</b>
Adapté pour utiliser un pictogramme	<b>oui</b>
Dimensions du pictogramme	<b>817x429 mm</b>
Dimensions du panneau d'évacuation	<b>800x400 mm</b>
Type de pictogramme	<b>film</b>
Luminance	<b>&gt;150 cd/m<sup>2</sup></b>
Visibilité	<b>80 m</b>
Température de couleur	<b>5700 K</b>
Tension alternative nominale	<b>210-250 V</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Puissance de la source lumineuse	<b>3 W</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
Température minimale	<b>+10 °C</b>
Températures maximales	<b>+35 °C</b>
La batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah</b>
Garantie	<b>36 mois</b>
Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>822 mm x 39 mm x 434 mm</b>



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.