PRIMO E 80E 180 M AT M
TM-PE.8EATM800M


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0626 | N°: 4599/2022 Valable jusque: 20.03.2027 | N°: 88-128526 | N°: B_BK_60112_0429_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 0626 | N°: DC-UAE-0204 Valable jusque: 20.03.2027 | N°: 0626 | N°: DIT.V1.01

N°: V1.10



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**indication du sens d'évacuation**
Famille	**PRIMO E**
Couleur	**miroir**
Structure de la couleur	**brillante**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK05**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier inoxydable**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, mur**
Adapté pour utiliser un pictogramme	**oui**
Dimensions du pictogramme	**817x429 mm**
Dimensions du panneau d'évacuation	**800x400 mm**
Type de pictogramme	**film**
Luminance	**>150 cd/m²**
Visibilité	**80 m**
Température de couleur	**5700 K**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**3 W**
Puissance active	**6.6 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+35 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**822 mm x 39 mm x 434 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.