# PRIMO E 80E 180 M AT W
# TM-PE.8EATM800W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0626

N°: 4599/2022
Valable jusque: 20.03.2027

N°: 88-128526

N°: B_BK_60112_0429_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 0626

N°: DC-UAE-0204
Valable jusque: 20.03.2027


N°: 0626

N°: DIT.V1.01

N°: V1.10




| | |
|---|---|
| Producteur | **TM TECHNOLOGIE** |
| catégorie | **luminaires de secours** |
| Application | **indication du sens d'évacuation** |
| Famille | **PRIMO E** |
| Couleur | **blanche** |
| Couleur conforme à la norme RAL | **RAL9003** |
| Structure de la couleur | **peinte** |
| Version | **test automatique** |
| Mode de fonctionnement | **M** |
| Temps de travail nominal | **3 h** |
| Degré de protection | **IP20** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK05** |
| Classe de protection | **I** |
| Matériel | **acier** |
| Méthode d'installation* | **surface, encastré, mur** |
| Adapté pour utiliser un pictogramme | **oui** |
| Dimensions du pictogramme | **817x429 mm** |
| Dimensions du panneau d'évacuation | **800x400 mm** |
| Type de pictogramme | **film** |
| Luminance | **>150 cd/m²** |
| Visibilité | **80 m** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Tension alternative nominale | **210-250 V** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **3 W** |
| Puissance active | **6.6 W** |
| Durée de vie des LED | **50000 h** |
| Température minimale | **+10 °C** |
| Températures maximales | **+35 °C** |
| La batterie | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah** |
| Garantie | **36 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **822 mm x 39 mm x 434 mm** |




* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.