PRIMO G 30E 301 M AT W
TM-PG.3EATM300W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0726

N°: 4600/2022
Valable jusque: 21.03.2027

N°: 88-128683

N°: B_BK_60112_0429_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 0726

N°: DC-UAE-0205
Valable jusque: 21.03.2027


N°: 0726

N°: DIT.V1.01

N°: V1.7



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**indication du sens d'évacuation**
Famille	**PRIMO G**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Structure de la couleur	**peinte**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK05**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier**
Méthode d'installation*	**surface, mur, plafond**
Adapté pour utiliser un pictogramme	**oui**
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	**oui**
Dimensions du pictogramme	**150x150 mm**
Dimensions du panneau d'évacuation	**300x150 mm**
Type de pictogramme	**film**
Numéro de graphique	**K6**
Logo pictogramme	**TM TECHNOLOGIE**
Luminance	**>250 cd/m²**
Visibilité	**30 m**
Température de couleur	**5700 K**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**1 W**
Puissance active	**4.9 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+35 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**301 mm x 30 mm x 219 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.