PRIMO G 40E 01 CBM W
TM-PG.4ECBM000W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0726

N°: 4600/2022
Valable jusque: 21.03.2027

N°: 88-141985
Valable jusque: 28.02.2027

N°: B_BK_60112_0429_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 0726

N°: DC-UAE-0205
Valable jusque: 21.03.2027


N°: 0726

N°: DIT.V2.03

N°: V1.7



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**indication du sens d'évacuation**
Famille	**PRIMO G**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Structure de la couleur	**peinte**
Version	**CBM – batterie centrale adressable**
Mode de fonctionnement	**CB**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK05**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier**
Méthode d'installation*	**surface, mur, plafond**
Adapté pour utiliser un pictogramme	**oui**
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	**oui**
Dimensions du pictogramme	**200x200 mm**
Dimensions du panneau d'évacuation	**400x200 mm**
Type de pictogramme	**film**
Numéro de graphique	**K6**
Logo pictogramme	**TM TECHNOLOGIE**
Luminance	**>200 cd/m²**
Visibilité	**40 m**
Température de couleur	**5700 K**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**186-254 V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**1.5 W**
Puissance active	**2.7 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température minimale	**-15 °C**
Températures maximales	**+55 °C**
La batterie	**-**
Correction du facteur de puissance (PFC)	**0,64**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**401 mm x 30 mm x 269 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.