

PRIMO PP 40D 180 M DATA2 M

TM-PP.40D.BD03M



N°: 1725



N°: 4329/2021
Valable jusque:
19.05.2026



N°: B_BK_60112_0427_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1725



N°: DC-UAE-0180
Valable jusque:
19.05.2026



N°: 1725



N°: DIT_001



N°: V1.0



Producteur **TM Technologie**
catégorie **luminaires de secours**
Application **indication du sens d'évacuation**
Famille **PRIMO PP**

Structure de la couleur **brillante**
Version **DATA2**
Mode de fonctionnement **M**
Temps de travail nominal **3 h**
Degré de protection **IP20**
Degré de protection contre les chocs **IK07**
Classe de protection **I**
Matériel **acier inoxydable**
Méthode d'installation* **plafond**
Adapté pour utiliser un pictogramme **oui**
Est-il accompagné d'un pictogramme ? **oui**
Dimensions du pictogramme **400x200 mm**
Dimensions du panneau d'évacuation **400x200 mm**
Type de pictogramme **autocollant**
Numéro de graphique **K3**
Luminance **>500 cd/m²**
Visibilité **40 m**
Température de couleur **5700 K**
Tension alternative nominale **210-250 V**
Source de lumière **LED**
Puissance de la source lumineuse **2 W**
Durée de vie des LED **50000 h**
Température minimale **+5 °C**
Températures maximales **+40 °C**
La batterie **LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**
Garantie **60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]** **423 mm x 91 mm x 279 mm**

