

# PRIMO Q 30E 180 M AT W TM-PQ.3EATM800W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 2925



N°: 2925



N°: 2925



N°: V1



N°: V2.3



Producteur	<b>TM Technologie</b>
Application	<b>indication du sens d'évacuation</b>
Famille	<b>PRIMO Q</b>
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	<b>blanche , RAL9003</b>
Version	<b>test automatique</b>
Mode de fonctionnement	<b>M</b>
Temps de travail nominal	<b>3 h</b>
Degré de protection	<b>IP20</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK05</b>
Classe de protection	<b>I</b>
Matériel	<b>acier</b>
Méthode d'installation*	<b>surface, suspendu, plafond</b>
Luminance	<b>&gt;150 cd/m<sup>2</sup></b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Puissance de la source lumineuse	<b>2.1 W</b>
Puissance active	<b>3.01 W</b>
Tension alternative nominale	<b>210-250 V</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
Température de couleur	<b>5700 K</b>
Température minimale	<b>+5 °C</b>
Températures maximales	<b>+40 °C</b>
La batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Garantie	<b>36 mois</b>
Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>399 mm x 399 mm x 192 mm</b>

