PRIMO Q 30E CB W
TM-PQ.3ECB0000W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 2926 N°: 2926 N°: 2926 N°: V2.3



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**indication du sens d'évacuation**
Famille	**PRIMO Q**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Version	**CB – batterie centrale**
Mode de fonctionnement	**CB**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK05**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier**
Méthode d'installation*	**surface, suspendu, plafond**
Luminance	**>150 cd/m²**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**4.5 W**
Puissance active	**2.3 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**186-254 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**-15 °C**
Températures maximales	**+55 °C**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**399 mm x 399 mm x 192 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.