TM TECHNOLOGIE

# PRIMO Q 40E 180 M DATA2 W
# TM-PQ.4EBDM800W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 2926 N°: 2926 N°: 2926 N°: DIT.V1.01 N°: V2.3



| | |
|---|---|
| Producteur | **TM TECHNOLOGIE** |
| Application | **indication du sens d'évacuation** |
| Famille | **PRIMO Q** |
| Couleur | **blanche** |
| Couleur conforme à la norme RAL | **RAL9003** |
| Version | **DATA2** |
| Mode de fonctionnement | **M** |
| Temps de travail nominal | **3 h** |
| Degré de protection | **IP20** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK05** |
| Classe de protection | **I** |
| Matériel | **acier** |
| Méthode d'installation* | **surface, suspendu, plafond** |
| Luminance | **>150 cd/m²** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **2.1 W** |
| Puissance active | **5.1 W** |
| Durée de vie des LED | **50000 h** |
| Tension alternative nominale | **210-250 V** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Température minimale | **+5 °C** |
| Températures maximales | **+40 °C** |
| La batterie | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah** |
| Garantie | **60 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **499 mm x 499 mm x 242 mm** |




* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.