PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 W
TM-PQ.4EDLM800W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 2926 N°: 2926 N°: 10338 N°: 2926 N°: DIT.V2.03 N°: V2.3



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**indication du sens d'évacuation**
Famille	**PRIMO Q**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Structure de la couleur	**peinte**
Version	**DALI2**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK05**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier**
Méthode d'installation*	**surface, suspendu, plafond**
Adapté pour utiliser un pictogramme	**oui**
Dimensions du pictogramme	**417x229 mm**
Dimensions du panneau d'évacuation	**400x200 mm**
Type de pictogramme	**film**
Luminance	**>150 cd/m²**
Visibilité	**40 m**
Température de couleur	**5700 K**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**- V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**4.5 W**
Puissance active	**5.2 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température minimale	**+5 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**
Type DALI	**A**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**499 mm x 499 mm x 242 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.