PRIMO R C1 60 NM DATA2 B
TM-PR.C1BDN600B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0826

N°: 4601/2022
Valable jusque: 21.03.2027

N°: 88-128842

N°: B_BK_60112_0430_2024
Valable jusque: 24.01.2030


N°: 0826

N°: DC-UAE-0206
Valable jusque: 21.03.2027


N°: 0826

N°: DIT.V1.01

N°: V1.8



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**luminaires de signalisation**
Famille	**PRIMO R**
Couleur	**noir**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9005**
Version	**DATA2**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**1 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK05**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier**
Méthode d'installation*	**surface, mur, plafond**
Flux (panne)	**289 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2.5 W**
Puissance active	**1.2 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+35 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.