PRIMO R M1 CB W
TM-PR.M1CB0000W


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0826 | N°: 4601/2022 Valable jusque: 21.03.2027 | N°: 88-142062 Valable jusque: 31.12.2027 | N°: B_BK_60112_0430_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 0826 | N°: DC-UAE-0206 Valable jusque: 21.03.2027 | N°: 0826 | N°: V1.8

PLIK .LDT



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des espaces ouverts**
Famille	**PRIMO R**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Version	**CB – batterie centrale**
Mode de fonctionnement	**CB**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK05**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier**
Méthode d'installation*	**surface, plafond**
Flux (panne)	**333 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2.5 W**
Puissance active	**4.5 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**186-254 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**-15 °C**
Températures maximales	**+55 °C**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.