

# PRIMO R M1 CB W TM-PR.M1CB0000W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0825



N°: 4601/2022  
Valable jusque:  
21.03.2027



N°: 88-142062  
Valable jusque:  
28.02.2027



N°:  
B\_BK\_60112\_0430\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 0825



N°: DC-UAE-  
0206  
Valable jusque:  
21.03.2027




N°: 0825



N°: V1.7



Producteur	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Application	<b>éclairage des espaces ouverts</b>
Famille	<b>PRIMO R</b>
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	<b>blanche , RAL9003</b>
Version	<b>CB – batterie centrale</b>
Mode de fonctionnement	<b>CB</b>
Degré de protection	<b>IP20</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK05</b>
Classe de protection	<b>I</b>
Matériel	<b>acier</b>
Méthode d'installation*	<b>surface, plafond</b>
Flux (panne)	<b>333 lm</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Puissance de la source lumineuse	<b>2.5 W</b>
Puissance active	<b>4.5 W</b>
Tension alternative nominale	<b>210-250 V</b>
Tension continue nominale	<b>186-254 V</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
Température de couleur	<b>5700 K</b>
Température minimale	<b>-15 °C</b>
Températures maximales	<b>+55 °C</b>
Garantie	<b>60 mois</b>
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	<b>136 mm x 36 mm x 131 mm</b>



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.