
PRIMO PPZ 30DS 180 M DATA2 W
TM-PZ.30DSBD03W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :


N°: 1726 | N°: 6077/2026 Valable jusque: 19.05.2031 | N°: B_BK_60112_0427_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 1726 | N°: DC-UAE-0374 Valable jusque: 19.05.2031 | N°: 1726 | N°: DIT.V1.01 | N°: V1.1



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**indication du sens d'évacuation**
Famille	**PRIMO APZ**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Structure de la couleur	**peinte**
Version	**DATA2**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK07**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier**
Méthode d'installation*	**plafond**
Adapté pour utiliser un pictogramme	**oui**
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	**oui**
Dimensions du pictogramme	**319x193 mm**
Dimensions du panneau d'évacuation	**300x150 mm**
Type de pictogramme	**film**
Numéro de graphique	**K3, D3**
Luminance	**>500 cd/m²**
Visibilité	**30 m**
Température de couleur	**5700 K**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2.1 W**
Puissance active	**6.7 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température minimale	**+5 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**324 mm x 61 mm x 783 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
Emin ≥ 0,5 lx				