ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65
TM-S2.M2ATM360W


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1626 | N°: 6074/2026 Valable jusque: 15.04.2031 | N°: 88-129369 | N°: B_BK_60112_0426_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 1626 | N°: 2291559.02.UAE Valable jusque: 05.11.2026 | N°: 1626


N°: DIT.V2.03 | N°: V3.1



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des espaces ouverts, indication du sens d'évacuation**
Famille	**ONTEC S20**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP65**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle**
Luminance	**>2 cd/m²**
Flux (panne)	**309(2xBAT);154(1xBAT) lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2.5 W**
Puissance active	**4.7 W**
Durée de vie des LED	**50000(2xBAT);100000(1xBAT) h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+ 0 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

Emin ≥ 0,5 lx