

# ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65 TM-S2.M2ATM360W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1625



N°: 6074/2026  
Valable jusque:  
15.04.2031



N°: 88-129369



N°:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 1625



N°:  
2291559.02.UAE  
Valable jusque:  
05.11.2026



N°: 1625




N°: V2



N°: V3.0



|  |   |
|--|---|
| Producteur                                 | <b>TM TECHNOLOGIE</b>   |
| Application                                | <b>éclairage des espaces ouverts, indication du sens d'évacuation</b> |
| Famille                                    | <b>ONTEC S20</b>  |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL    | <b>blanche , RAL9003</b>  |
| Version                                    | <b>test automatique</b>   |
| Mode de fonctionnement                     | <b>M</b>  |
| Temps de travail nominal                   | <b>3 h</b>  |
| Degré de protection                        | <b>IP65</b>   |
| Degré de protection contre les chocs       | <b>IK08</b>   |
| Classe de protection                       | <b>II</b>   |
| Matériel                                   | <b>plastique</b>  |
| Méthode d'installation*                    | <b>surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle</b>       |
| Luminance                                  | <b>&gt;2 cd/m<sup>2</sup></b>   |
| Flux (panne)                               | <b>309(2xBAT);154(1xBAT) lm</b>                                       |
| Source de lumière                          | <b>LED</b>  |
| Puissance de la source lumineuse           | <b>2.5 W</b>  |
| Puissance active                           | <b>4.7 W</b>  |
| Tension alternative nominale               | <b>210-250 V</b>  |
| Durée de vie des LED                       | <b>50000(2xBAT);100000(1xBAT) h</b>                                   |
| Température de couleur                     | <b>5700 K</b>   |
| Température minimale                       | <b>+ 0 °C</b>   |
| Températures maximales                     | <b>+40 °C</b>   |
| La batterie                                | <b>LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah</b>                                |
| Garantie                                   | <b>36 mois</b>  |
| Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>227 mm x 40 mm x 120 mm</b>  |



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



|     |     |      |     |      |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 3   | 3,5 | 9    | 3,5 | 9    |
| 4   | 4,5 | 11   | 4,5 | 11   |
| 5   | 5   | 12,5 | 5   | 12,5 |
| 6   | 5   | 14,5 | 5   | 14,5 |
| 7   | 5   | 16   | 5   | 16   |
| 8   | 5,5 | 17   | 5,5 | 17   |
| 9   | 5,5 | 18   | 5,5 | 18   |
| 10  | 5   | 19   | 5   | 19   |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$