TM TECHNOLOGIE

ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST W IP44
TM-S2.MUSTN040W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1626

N°: 6074/2026
Valable jusque: 15.04.2031

N°: 88-129369

N°: B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 1626

N°: 2291559.02.UAE
Valable jusque: 05.11.2026


N°: 1626

N°: DIT.V1.01


N°: V3.1



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des espaces ouverts, indication du sens d'évacuation**
Famille	**ONTEC S20**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Version	**standard**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**1/3 h**
Degré de protection	**IP44**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle**
Luminance	**>2 cd/m²**
Flux (panne)	**371(1h);154(3h) lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**3 W**
Puissance active	**2.0 W**
Durée de vie des LED	**50000(1h);100000(3h) h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+ 0 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**24 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				