TM TECHNOLOGIE

ONTEC S30 C2 CB W IP65
TM-S3.C2CB0060W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1626

N°: 6074/2026
Valable jusque: 15.04.2031

N°: 88-146912
Valable jusque: 31.12.2027

N°: B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 1626

N°: 2314475.01-UAE
Valable jusque: 19.10.2028

N°: 1626

N°: V3.1



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**luminaires de signalisation**
Famille	**ONTEC S30**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Version	**CB – batterie centrale**
Mode de fonctionnement	**CB**
Degré de protection	**IP65**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle**
Flux (panne)	**96 (L); 533 (H) lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**5.1 W**
Puissance active	**6.9 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**186-254 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**-25 °C**
Températures maximales	**+55 °C**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	8,5	19	8,5	19
3	9,5	21	9,5	21
4	11,5	26	11,5	26
5	13	31	13	31
6	13,5	34	13,5	34
7	12,5	36	12,5	36
8	11	36,5	11	36,5
9	8	36	8	36
10	6,5	35	6,5	35