

ONTEC S30 C5 CB W IP65 TM-S3.C5CB0060W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1625



N°: 6074/2026
Valable jusque:
15.04.2031



N°: 88-146912
Valable jusque:
24.09.2029



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1625



N°: 2291560.01-
UAE
Valable jusque:
08.10.2026



N°: 1625



N°: V3.0



Producteur	TM Technologie
Application	luminaire de signalisation
Famille	ONTEC S30
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	CB - batterie centrale
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle
Flux (panne)	1145 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	5.8 W
Puissance active	11.3 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	186-254 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-25 °C
Températures maximales	+35 °C
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$