

ONTEC S30 F2 180 NM DATA2 W IP65 TM-S3.F2DDN360W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1625



N°: 4302/2021
Valable jusque:
15.04.2026



N°: 88-133122



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1625



N°: 2279257.01-
UAE
Valable jusque:
15.12.2025



N°: 1625



N°: DIT_004




N°: V3.0



Producteur	TM Technologie
Application	luminaires de signalisation
Famille	ONTEC S30
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	DATA2
Mode de fonctionnement	NM
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle
Flux (panne)	554 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	5.1 W
Puissance active	1.6 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	- V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+ 0 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 3.0-3.2Ah
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



8	12	29	-	-
9	12,5	31	-	-
10	13	32	-	-
11	13,5	34	-	-
12	14	35	-	-
13	14,5	36	-	-
14	14,5	37	-	-
15	15	38	-	-
16	15	39	-	-
17	15,5	40	-	-
18	15,5	40,5	-	-
19	16	41	-	-
20	16	42	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$