

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DATA2 B TM-S3.MXDDX060B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1625



N°: 4302/2021
Valable jusque:
15.04.2026



N°: 88-133122



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1625



N°: 2279257.01-
UAE
Valable jusque:
15.12.2025



N°: 1625



N°: DIT_004




N°: V3.0



Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts, indication du sens d'évacuation
Famille	ONTEC S30
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Version	DATA2
Mode de fonctionnement	M/NM
Temps de travail nominal	1/3 h
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle
Luminance	>2 cd/m²
Flux (panne)	414(1h);184(3h) lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	3.1 W
Puissance active	4.35 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	- V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+ 0 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
Emin ≥ 0,5 lx				