

PRIMO TRL M1 180 NM AT B TM-TL.M1ATN800B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 3226



N°: 3226



N°: 3226



N°: V1



N°: V1.3



Producteur **TM TECHNOLOGIE**

Famille **PRIMO TRL**

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL **noir , RAL9005**

Version **test automatique**

Mode de fonctionnement **NM**

Temps de travail nominal **3 h**

Degré de protection **IP20**

Degré de protection contre les chocs **IK08**

Classe de protection **I**

Matériel **acier**

Méthode d'installation* **plafond, surface**

Flux (panne) **326 lm**

Source de lumière **LED**

Puissance de la source lumineuse **2.5 W**

Puissance active **1.6 W**

Tension alternative nominale **210-250 V**

Tension continue nominale **- V**

Durée de vie des LED **50000 h**

Température de couleur **5700 K**






Température minimale **+ 0 °C**

Températures maximales **+ 35 °C**

La batterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**

Garantie **36 mois**

Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]** **350 mm x 50 mm x 89 mm**



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

Emin ≥ 0,5 lx

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.