

PRIMO TRL M1 180 NM DALI W TM-TL.M1DAN800W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 3225



N°: 3225



N°: 1955



N°: 3225



N°: DIT_001



N°: V1.3



Certificat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/1955/vip-rs>

Producteur
catégorie

TM Technologie
luminaires de secours

Famille

PRIMO TRL

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

blanche , RAL9003

Version

DALI

Mode de fonctionnement

NM

Temps de travail nominal

3 h

Degré de protection

IP20

Degré de protection contre les chocs

IK08

Classe de protection

I

Matériel

acier

Structure de la couleur

peinte

Méthode d'installation*

plafond, surface

Flux (panne)

326 lm

Tension alternative nominale

210-250 V

Tension continue nominale

- V

Source de lumière

LED

Puissance de la source lumineuse

2.5 W

Durée de vie des LED

50000 h

Température de couleur

5700 K

Température minimale

+ 0 °C

Températures maximales

+ 35 °C

La batterie

LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

Type DALI







D

Garantie

60 mois

Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]

350 mm x 50 mm x 89 mm



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.