

INDUST TM 331D CBM H TM-TM.D0CBM331H

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 3025



N°: 3025



N°: 3025




N°: DIT_004



N°: V1.0



| | |
|--|---|
| Producteur | TM Technologie |
| catégorie | luminaire de secours |
| Application | indication du sens d'évacuation |
| Famille | INDUST TM |
| Structure de la couleur | non traitée |
| Version | CBM - batterie centrale adressable |
| Mode de fonctionnement | CB |
| Degré de protection | IP66, IP69 |
| Degré de protection contre les chocs | IK08 |
| Classe de protection | I |
| Matériel | acier inoxydable |
| Méthode d'installation* | surface, mur |
| Adapté pour utiliser un pictogramme | oui |
| Dimensions du pictogramme | 353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm |
| Type de pictogramme | plexiglas PMMA |
| Luminance | >200 cd/m² |
| Visibilité | 30 m |
| Température de couleur | 5700 K |
| Tension alternative nominale | 220-240 V |
| Tension continue nominale | 186-254 V |
| Source de lumière | LED |
| Puissance de la source lumineuse | 1.5 W |
| Durée de vie des LED | 50000 h |
| Température minimale | -25 °C |
| Températures maximales | +45 °C |
| La batterie | - |
| Garantie | 60 mois |
| Dimensions nettes L x W x H [±2 mm] | 581 mm x 319 mm x 953 mm |



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.