

ONTEC APN 31P M AT W TM-AN.31P.AT03W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1525



n.: 88-116197



n.: 1525




n.: 1525



n.: V1.4



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	direzione della via di evacuazione
Famiglia	ONTEC AP
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Struttura del colore	liscia, lucentezza
Versione	autotest
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK06
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	soffitto, superficie
Adattato per utilizzare un pittogramma	sì
Pittogramma incluso	sì
Dimensioni del segnale di evacuazione	311x158 mm
Tipo di pittogramma	sventare
Numero grafico	K3
Flusso luminoso	>200 cd/m ²
global.visibility	32 m
Temperatura del colore	5700
global.powerAC	210-250 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	403 mm x 61 mm x 211 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.