

ONTEC APN 31P M DALI B TM-AN.31P.DA03B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1525



n.: 88-116197



n.: 1525



n.: 3673



n.: 1525



n.: V1.4



Certificato DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Produttore

TM Technologie

global.category

illuminazione di emergenza

Applicazione

direzione della via di evacuazione

Famiglia

ONTEC AP

Colore/Colore RAL

nero , RAL9005

Versione

DALI

Modalità operativa

M

Durata del tempo

3 h

Grado di protezione

IP20

Grado di protezione dagli urti

IK06

Classi di elettrodomestici

II

Materiale dell'alloggiamento

plastica

Struttura del colore

liscia, lucentezza

Metodo di installazione*

soffitto, superficie

Adattato per utilizzare un pittogramma

sì

Flusso luminoso

>200 cd/m²

global.powerAC

210-250 V

Sorgente luminosa

LED

Massima potenza luminosa

2.5 W

Durata del LED

50000 h

Temperatura del colore

5700

Temperatura minima

+10 °C

Temperatura massima

+40 °C

Batteria

LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

Tipo DALI


A

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

60 mesi

Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]

403 mm x 61 mm x 211 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.